

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: çelik.

Gres presi kafası: Çinko basınçlı döküm.

Bilgi:

DIN 1283 uyarınca manuel kolları gres presleri 400 g gres kartuşları veya 500 cm³ dökme gres için. Pompa pistonu, silindire yüksek bir ayar hassasiyetine sahiptir. Bu şekilde sahte yağlama meydana gelmez. Gres presi borusunun yarım tur döndürülmesiyle hızlı hava tahliyesi.

Teslimat zırlı hortum ve ağız parçası ile.

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Tip 1	Tip 2	Doldurma imkanları	Madde
97990-11-111500	Standart	DIN 71412 konik yağlama nipelini için	Gres kartuşu, dökme gres	Gresler, NLGI 2'e kadar 20°C'de
97990-11-121500	Premium	DIN 71413 konik yağlama nipelini için	Gres kartuşu, dökme gres, dolun cihazı	Gresler, NLGI 3'e kadar 20°C'de

Sipariş numarası	Basınç bar	Patlama basıncı bar	Taşıma kapasitesi strot başına cm ³	Bağlantı dişlisi	Bağlantı	Ağız parçası
97990-11-111500	400 bar	850 bar	1,2	M10x1	Zırlı hortum Ø8x300	Hidrolik ağız parçası
97990-11-121500	600 bar	900 bar	1,2	M10x1	Zırlı hortum Ø11x300	Hassas ağız parçası