




Backenanschluß: Spitzverzahnung V=1,5mm*60° Nutbreite N=16mm
Jaw connection: serration V=1.5mm*60° slot width N=16mm


Weiche Aufsatzbacken
soft top-jaws

Nutenstein: GP11
t-nut: GP11




Ausführung: angeschrägt Design: pointed

B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
38	50	106	4,8 kg	VS16	853116	16MnCr5
37	45	97	4,0 kg	VS17	853117	16MnCr5



Ausführung: gerade Design: straight

B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
40	60	90	5,6 kg	DK10-4	215019	C15
40	40	110	4,6 kg	BO10-4	215119	C15
40	80	110	8,7 kg	DJ10-4	215514	C15




Ausführung: Rohlinge ungebohrt Design: blanks undrilled

B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
40	40	84	4,2 kg	HM02	200823	C15
40	40	110	5,5 kg	HM03	200825	C15
40	60	90	6,7 kg	HM04	200827	C15
40	60	110	8,3 kg	HM05	200829	C15
40	80	110	10,4 kg	HM06	200831	C15
40	100	110	13,8 kg	HM07	200833	C15
40	125	110	17,2 kg	HM08	200835	C15
80	50	90	11,0 kg	HM09	200837	C15
38	51	110	2,3 kg	HP11	200320	Aluminium
38	76	110	3,4 kg	HP12	200321	Aluminium
38	102	110	4,4 kg	HP13	200322	Aluminium

Segmentbacken - weich
segment-jaws soft


Nutenstein: GP11
t-nut: GP11




Ø	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
255	76	106	24,4 kg	VQ16	853216	16MnCr5
255	76	106	8,5 kg	VQA16	853416	AlZnMgCu 1.5

Gehärtete Greiferspannbacken für Außen- und Innenspannung
hard reversible Gripper-Jaws for outside- and inside-clamping

Nutenstein: GP11
t-nut: GP11



B	H	T	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
35	48	25	1,9 kg	VG16	852116	16MnCr5
Spannbereiche				rund/round	4-kant/square	
Außenspannung				ø 52-264mm	56-264mm	
Innenspannung				ø 137-264mm	139-264mm	




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken
hard reversible top-jaws

Nutenstein: GP11
t-nut: GP11

B	H	L	T	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
40	50	99	2x 15	VU216	852216	16MnCr5


Nutensteine
t-nuts

H	h	J	G	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
21,5	8,5	30	M12	GP11	292007	40NiCrMo6



Auflagebolzen
height-pins

G	H	SW	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15





Backenanschluß: Spitzverzahnung V=1,5mm*60° Nutbreite N=16mm


Jaw connection: serration V=1.5mm*60° slot width N=16mm

InoZet® 8-punkt Pendelbrücken

InoZet® 8-point pendulum bridges

Nutenstein: WN26

t-nut: WN26



B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.
120	44	95	8,0 kg	WT025-4-WV02	750163
Spannbereiche		grip-ranges			
Außenspannung		outside clamping		ø63-255mm	
Innenspannung		inside clamping		ø113-255mm	
max. Drehzahl				2.000 1/min	
max. speed					
Schwingkreis				ø 262mm	
swing					
Backenanschluss für Aufsatzbacken				V=2,0mm x 60° N=10mm	
Connection for top-jaws					

Aufsatzbacken und Nutensteine für InoZet®

top-jaws and t-nuts for InoZet®

	Typ type	Id.Nr. Id.no.
Greiferbacken für Außen- und Innenspannung	WU10-8	760011
Adjustagrip-jaws for external and internal clamping		
Weiche Aufsatzbacken	W110-8	770011
soft top-jaws		
Nutensteine zur Backenmontage auf InoZet®	GP05	292021
t-nuts for mounting top-jaws on InoZet®		

InoTop-Hybridspannbacken®

InoTop® hybrid clamping jaws

Nutenstein: TT20

t-nut: TT20



B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.
47	60	103	5,7 kg	TM040-4	813141
Spannbereich		grip-range			
Außenspannung		outside clamping		ø190-255mm	
Bauteilwandstärke				3-25mm	
wall thickness of workpiece					
Schwingkreis				ø 371mm	
swing					

