





Backenanschluß: Spitzverzahnung V=1,5mm*60° Nutbreite N=16mm
Jaw connection: serration V=1.5mm*60° slot width N=16mm
Weiche Aufsatzbacken
soft top-jaws
Nutenstein: GP11
t-nut: GP11

Ausführung: angeschrägt Design: pointed


B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
38	50	106	4,8 kg	VS16	853116	16MnCr5
37	45	97	4,0 kg	VS17	853117	16MnCr5


Ausführung: gerade Design: straight


B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
40	60	90	5,6 kg	DK10-4	215019	C15
40	40	110	4,6 kg	BO10-4	215119	C15
40	80	110	8,7 kg	DJ10-4	215514	C15


Ausführung: Rohlinge ungebohrt Design: blanks undrilled

B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
40	40	84	4,2 kg	HM02	200823	C15
40	40	110	5,5 kg	HM03	200825	C15
40	60	90	6,7 kg	HM04	200827	C15
40	60	110	8,3 kg	HM05	200829	C15
40	80	110	10,4 kg	HM06	200831	C15
40	100	110	13,8 kg	HM07	200833	C15
40	125	110	17,2 kg	HM08	200835	C15
80	50	90	11,0 kg	HM09	200837	C15
38	51	110	2,3 kg	HP11	200320	Aluminium
38	76	110	3,4 kg	HP12	200321	Aluminium
38	102	110	4,4 kg	HP13	200322	Aluminium


Segmentbacken - weich
segment-jaws soft
Nutenstein: GP11
t-nut: GP11


Ø	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
255	76	106	24,4 kg	VQ16	853216	16MnCr5
255	76	106	8,5 kg	VQA16	853416	AlZnMgCu 1.5

Gehärtete Greiferspannbacken für Außen- und Innenspannung
hard reversible Gripper-Jaws for outside- and inside-clamping
Nutenstein: GP11
t-nut: GP11


B	H	T	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
35	48	25	1,9 kg	VG16	852116	16MnCr5


Spannbereiche		
Außenspannung	grip-ranges	4-kant/square
Innenspannung	outside clamping	ø48-255mm
	inside clamping	ø135-255mm


Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken
hard reversible top-jaws
Nutenstein: GP11
t-nut: GP11

B	H	L	T	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
40	50	99	2x 15	VU216	852216	16MnCr5

Nutensteine
t-nuts

H	h	J	G	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
21,5	8,5	30	M12	GP11	292007	40NiCrMo6


Auflagebolzen
height-pins

G	H	SW	Typ type	Id.Nr. Id.no.	Werkst. mat.
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15





Backenanschluß: Spitzverzahnung V=1,5mm*60° Nutbreite N=16mm


Jaw connection: serration V=1.5mm*60° slot width N=16mm

InoZet® 8-punkt Pendelbrücken

InoZet® 8-point pendulum bridges

Nutenstein: WN26

t-nut: WN26



B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.
120	44	95	8,0 kg	WT025-4-WV02	750163
Spannbereiche		grip-ranges			
Außenspannung		outside clamping		ø63-255mm	
Innenspannung		inside clamping		ø113-255mm	
max. Drehzahl				2.000 1/min	
max. speed					
Schwingkreis				ø 262mm	
swing					
Backenanschluss für Aufsatzbacken				V=2,0mm x 60° N=10mm	
Connection for top-jaws					

Aufsatzbacken und Nutensteine für InoZet®

top-jaws and t-nuts for InoZet®

	Typ type	Id.Nr. Id.no.
Greiferbacken für Außen- und Innenspannung	WU10-8	760011
Adjustagrip-jaws for external and internal clamping		
Weiche Aufsatzbacken	W110-8	770011
soft top-jaws		
Nutensteine zur Backenmontage auf InoZet®	GP05	292021
t-nuts for mounting top-jaws on InoZet®		

InoTop-Hybridspannbacken®

InoTop® hybrid clamping jaws

Nutenstein: TT20

t-nut: TT20



B	H	L	Gewicht weight	Typ type	Id.Nr. Id.no.
47	60	103	5,7 kg	TM040-4	813141
Spannbereich		grip-range			
Außenspannung		outside clamping		ø190-255mm	
Bauteilwandstärke				3-25mm	
wall thickness of workpiece					
Schwingkreis				ø 371mm	
swing					

