

Futtertype: SMW Autoblok APL-M 215

Spitzverzahnung metrisch




proofline® Futter
abgedichtet - wartungsarm

HWR Spanntechnik GmbH
Lübke mannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5°/60°, Nut=14mm

Nutenstein: **GF213**


| B | H | L | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
|----|----|----|---------|-------------|-----------|-----------|
| 32 | 38 | 90 | 2,2 | BQ08 | 215101 | C15 |
| 32 | 44 | 95 | 2,7 | BO08 | 215108 | C15 |
| 32 | 70 | 95 | 4,0 | DJ08 | 215508 | C15 |



Ausführung: angeschrägt

Nutenstein: **GF213**

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-------------|--------|-----|
| 32 | 44 | 85 | 2,2 | CK08 | 215212 | C15 |
| 32 | 44 | 95 | 2,7 | CK09 | 215079 | C15 |
| 32 | 44 | 102 | 2,9 | PT08 | 215008 | C15 |



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

Nutenstein: **GF213**

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------------|--------|-----------|
| 32 | 38 | 90 | 2,2 | HK01 | 200809 | C15 |
| 32 | 57 | 90 | 3,7 | HK02 | 200811 | C15 |
| 32 | 70 | 95 | 4,9 | HK03 | 200813 | C15 |
| 32 | 101 | 95 | 7,2 | HK04 | 200815 | C15 |
| 32 | 44 | 102 | 3,3 | HK06 | 200817 | C15 |
| 65 | 50 | 75 | 5,6 | HK07 | 200819 | C15 |
| 32 | 44 | 95 | 1,1 | HP05 | 200310 | Aluminium |
| 32 | 76 | 95 | 1,9 | HP06 | 200311 | Aluminium |
| 32 | 102 | 95 | 2,5 | HP07 | 200312 | Aluminium |

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

Nutenstein: **GF213**

| | | | | | | | |
|------|----|----|------|-----------|-------------|--------|-----------|
| 150 | 64 | 76 | 14,0 | I | CN20 | 217002 | C15 |
| 150 | 64 | 76 | 5,0 | I | HN20 | 219001 | Aluminium |
| Ø210 | 76 | 95 | | II | SG08 | 218102 | Stahl |
| Ø210 | 76 | 95 | | II | AG08 | 218202 | Aluminium |

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: **GF213**

| B | H | T | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
|--------------------------|----|----|---------|-------------|-----------|-----------|
| 40 | 49 | 20 | | | | |
| Spannbereiche ca. | | | | | | |
| 40- 80mm | | | 1,9 | LB03 | 234006 | 16MnCr5 |
| 60- 108mm | | | 1,8 | LB06 | 234007 | 16MnCr5 |
| 83- 137mm | | | 1,7 | LB09 | 234008 | 16MnCr5 |
| 109- 160mm | | | 1,7 | LB12 | 234009 | 16MnCr5 |
| 135- 186mm | | | 1,8 | LB15 | 234028 | 16MnCr5 |

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: **GF213**

| B | H | T | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
|--------------------------|----|----|---------|-------------|-----------|-----------|
| 40 | 49 | 20 | | | | |
| Spannbereiche ca. | | | | | | |
| 58- 97mm | | | 1,9 | MB06 | 235005 | 16MnCr5 |
| 73- 128mm | | | 1,8 | MB08 | 235006 | 16MnCr5 |
| 105- 160mm | | | 1,7 | MB11 | 235007 | 16MnCr5 |
| 134- 187mm | | | 1,7 | MB14 | 235008 | 16MnCr5 |

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: **GF213**

| B | H | L | T | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
|----|----|----|----|-------------|-----------|-----------|
| 35 | 50 | 86 | 11 | GT08 | 227003 | 16MnCr5 |

Nutensteine

| H | h | J | G | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
|------|-----|----|-----|--------------|-----------|-----------|
| 20,5 | 7,5 | 25 | M12 | GF213 | 287527 | 40NiCrMo6 |

Auflagebolzen

| G | H | SW | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
|----|----|----|-------------|-----------|-----------|
| M6 | 5 | 10 | IT05 | 229004 | C15 |
| M6 | 10 | 10 | IT10 | 229005 | C15 |
| M6 | 15 | 10 | IT15 | 229006 | C15 |
| M6 | 20 | 10 | IT20 | 229007 | C15 |



Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.