



Açıklama

Ürün açıklaması:

İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi gerektiği yerlerde kullanılır. Ancak pim elle çıkartıldıktan sonra başka bir kilitleme konumuna geçilebilir.

Eğer çıkartma işlemi daha uzun bir süre boyunca gerçekleşecekse ve kilitleme piminin geri tepmesi önlenecekse, Form C veya Form D kullanılmalıdır.

Malzeme:

Çelik model:

Dişli kovan 1.0715.

Sertleştirilmiş kilitleme pimi:

Paslanmaz çelik model:

Dişli kovan 1.4305.

Kilitleme pimi 1.4305.

RAL 7021 açık siyah veya RAL 3020 kırmızı termoplastik halka tutamak.

Model:

Çelik model:

Dişli kovan, mavi pasifleştirilmiş.

Kilitleme pimi sertleştirilmemiş, yalın.

Paslanmaz çelik model:

Dişli kovan yalın.

Kilitleme pimi sertleştirilmemiş, yalın.

Halka tutamak siyah-gri RAL 7021 veya trafik kırmızısı RAL 3020.

Bilgi:

Montaj sırasında belirtilen maks. sıkma torkuna dikkat edilmelidir.

Talep üzerine:

Özel modeller.

Çizim bilgisi:

Form A: kilitleme kanalsız, kontra somunsuz

Form B: kilitleme kanalsız, kontra somunlu

Form C: kilitleme kanallı, kontra somunsuz

Form D: kilitleme kanallı, kontra somunlu

