

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Ürün açıklaması:**

İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi gerektiği yerlerde kullanılır.

İndeksleme pistonu basınçlı hava uygulanarak hareket ettirilir. Geri ayarlama hava beslemesinin kesilmesi ile gerçekleşir.

**Malzeme:**

Çelik tasarım:

Dişli kovan ve baskı pimi serbest kesim çeliği.

Altıgen somunlar çelik.

Paslanmaz çelik versiyon:

Dişli kovan 1.4305.

Baskı pimi 1.4034.

Altıgen somunlar paslanmaz çelik A2.

**Model:**

Çelik model:

Dişli kovan karartılmış.

Baskı pimi sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdelanmıştır.

Altı köşeli somunlar karartılmış.

Paslanmaz çelik model:

Dişli kovan kaplamasız.

Baskı pimi sertleştirilmiş ve taşlanmış, kaplamasız.

Altı köşeli somunlar kaplamasız.

**Bilgi:**

Basit etkili piston kolu silindiri.

Malzemeler:

Silindir boru pirinç nikel kaplamalı,

Piston kolu paslanmaz çelik,

Contalar NBR, PU.

İşletim maddesi:

filtrelenmiş, kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız.

Kullanım sıcaklığı: -20 °C ila +80 °C.

