



Açıklama

Malzeme:

Tutamak kolu: Çelik 1.0401.
Baskı pulu: Plastik PA 66 GF 35-X cam elyaf takviyeli.
Aks pimi: Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303'e uyumludur).
Pimli civata ve pul: Çelik, mukavemet sınıfı 5.8.

Model:

Tutma kolu, pimli civata ve pul mavi pasifleştirilmiş.
Baskı pulu siyah.
Aks pimi kaplamasız.

Bilgi:

Ayarlanabilir eksantrik kamlı kenetleme kolları, gerdirme kolunun bağlama eksenine olan konumu sadece belirli bir pozisyona izin verdiğinde kullanılır (çarpma dairesi). Pimli civatada bulunan ince dişli üzerinden gerdirme kolunun tam konumu, bir tornavida yardımıyla ayarlanır.
Plastikler, yük altında yavaşlama (retardasyon) özelliğine sahiptir.

Çizim bilgisi:

1) Sıkıştırma kolunun ince ayarı için pim

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Strok S	Bağlama kuvveti F (kN)	El kuvveti FH N
04233-15022A1X20	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15022A1X30	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15022A1X40	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15022A1X50	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15022A2X20	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15022A2X30	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15022A2X40	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-25022A3X25	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-15022A2X50	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25022A3X30	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25022A3X40	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25022A3X50	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-25022A4X25	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25022A4X30	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25022A4X40	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25022A4X50	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350